

GRILL ÉLECTRIQUE À 2 FACES

MODÈLES DISPONIBLE :
 L822

L822

CARACTÉRISTIQUES

Commandes programmables

Les commandes du microprocesseur sont programmables pour un fonctionnement simplifié de l'opérateur. Offre une flexibilité pour les futurs éléments de menu et les changements de spécifications de produit au niveau restauration. Personnalisable pour offrir des paramètres en plusieurs étapes par produit, 5 langues (anglais, espagnol, français, russe et portugais), alerte de veille pour économiser l'énergie, et 4 minuteries qui peuvent être utilisées spécifiquement pour le grill plat cuisine.

Port USB externe

Le port USB externe permet à l'utilisateur d'accéder au téléchargement d'un nouveau menu. Les modifications de menu peuvent être envoyées par voie électronique à d'autres magasins, ce qui permet d'économiser du temps et élimine les erreurs de l'opérateur.

Plateaux supérieurs

Le plateau supérieur se fermera automatiquement au réglage d'écart prédéfini en appuyant sur un bouton. Le système de vérin pneumatique offre un fonctionnement silencieux, simple et sans problème du plateau supérieur. Par mesure de sécurité, le plateau s'ouvrira automatiquement à la perte de l'alimentation ou si un obstacle est détecté.

Espacement automatique précis

Plate-forme solide avec plan de référence à 3 points et point de référence fixe (d'origine).

Une fois programmé, le plateau supérieur réalise automatiquement des écarts constants, à chaque fois. Un espacement précis et répétable garantit que le produit sécurité et produit fini de meilleure qualité.

Zones de cuisson

Deux zones de cuisson contrôlées séparément. Chaque zone dispose de 3 éléments chauffants, et 2 dans le plateau supérieur pour assurer des températures uniformes.

Matériau de libération côte à côte

Protège toute la surface de cuisson du plateau supérieur et facilite le nettoyage.

Amélioration du processus d'installation et de retrait loin des surfaces chaudes.

Guide de placement de la position

La surface de cuisson inférieure est gravée pour un guide de placement permanent des galettes pour cuisson des deux côtés.

ACCESSOIRES

- 1 Nettoyant
- Bidons de graisse (2, montés de chaque côté)
- Dégagement minimum de la construction : Prévoyez une largeur d'allée minimale de 86,4 cm devant le grill
- Fiches d'autorisation ; comprend des clips et un dispositif de retenue (boîte de 9)
- 1 Raclette

OPTIONS

- 10 Tampons de nettoyage
- Support de tampon de nettoyage
- Jauge d'écart (0,255)
- Grattoir pour grill
- Porte-outil

POIDS (KG)		DIMENSIONS (LxPxH)	ÉLECTRIQUE
Net	Expedition		
260	306	716x986x 1397 à 1524 mm	208/60/3 43 Amp./14KW
DÉGAGEMENT AU SOL		HAUTEUR DE LA SURFACE DE CUISSON	CORDON FOURNI
172 à 299 mm		737 à 864 mm	NEMA15-60P

